

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 250

1091431

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 250

1091431



Technische Daten

Item no EAN	6414905222711
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825
Maßeinheit	St.
Länge (l)	400 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905269457
Item Unit Height	400 mm
Item Unit Weight	25,35 kg
Item Unit Width	400 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com