

Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Kompatibel mit Uponor Smatrix Pulse com R-208
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

- Bestehend aus:

- Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
- Anschlusskabel mit Eurostecker
- Montage- und Befestigungsanleitung
- Befestigungsmaterial



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 BUS 6X

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 BUS 6X

1093017



Product code

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	340
Gewicht der Artikeleinheit	1,474
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	340
Z-Messung h	55
Z-Messung m	110

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441495
Verpackung GTIN PL2	06414905443253
Verpackung GTIN PL4	06414905503889
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	380
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungsmenge PL4	96
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,004712
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	1,7820
Verpackungsgewicht PL2	7,5000
Verpackungsgewicht PL4	205,0000
Verpackungsbreite PL1	155
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com