


Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013



Product code

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	76.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	61
Länge (l1)	26
Wandstärke_s	2,65
Z-Messung d	26,9

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905278305
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungslänge PL1	77
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000170478
Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsbreite PL1	54

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com