


Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x50x4,6/200

1118774

- Vorgeämmter PE-Xa Rohrbogen
- 2-Mediumrohre PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x50x4,6/200

1118774



Technische Daten

Item no EAN	6414905552245
Item no GTIN	06414905552245
Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
Länge (l1)	200 mm
Länge (l2)	1200 mm
Länge (l3)	200 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905631018
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	6,15 kg
Item Unit Width	1100 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com