

Uponor Fluvia Dreiwegemischer CPG, EPG

1119813

- Geeignet für Pumpengruppe CPG ab BJ. 03.2021
- Mit variablem kvs: 2,5 bis 12 m³/h



Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Dreiwegemischer CPG, EPG

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Dreiwegemischer CPG, EPG

1119813



Technische Daten

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no VVS	466261908
Item no NRF	8361259
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 2	10
Packaging GTIN PL1	06414905628780
Packaging GTIN PL2	06414905628797
Item Unit Height	82 mm
Item Unit Weight	0,6 kg
Item Unit Width	75 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com