

GF Uponor Vario S Verteiler FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

Ausschreibungstexte GF Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G ¾" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

GF Uponor Vario S Verteiler FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440455
Item no GF	35001140838
Item no GTIN	06414900440455
Item no LVI	2022295
Item no NRF	8361365

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	460
Gewicht der Artikeleinheit	4,5
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	464
Länge (I1)	77
Länge (I2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	385
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900500777
Verpackung GTIN PL4	06414900322935
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	617
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	54
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009221682
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	4,7
Verpackungsgewicht PL4	279
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com