


Uponor Vario S Verteiler LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440776
Item no GF	35001140870
Item no GTIN	06414900440776
Item no LVI	2022253
Item no NRF	8361379
Item no VVS	046230109

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	560
Gewicht der Artikeleinheit	5,5
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	564
Länge (I2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	485
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500944

Verpackung GTIN PL4	06414900323055
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	617
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	54
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009221682
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	5,6
Verpackungsgewicht PL4	327
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com