

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 25°C DN40


**1149471**

Temperatur: max. 90°C

Werkseinstellung: 25 / 40 / 48 / 55 / 70 °C (einstellbar)

Werkstoff: Rotguss

Anschluss: Außengewinde



## Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 25°C

### Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

### Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 25°C DN40

1149471



### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)