

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 55°C DN40

**1149473**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 55°C (45-65°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 55°C

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 55°C DN40

1149473



### Product code

Item no EAN	7613263101723
Item no GF	350760113
Item no GTIN	07613263101723
Item no RSK	4927923

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	135
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	2,1
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	58
Länge (I2)	92
Z-Messung h1	50
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	58

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900057752
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,005145
Verpackungsgewicht PL1	2,34
Verpackungsbreite PL1	196

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)