

GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C DN40

1149474

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 70°C (60-80°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C DN40

1149474



Product code

Item no EAN	7612988876442
Item no GF	350760114
Item no GTIN	07612988876442
Item no RSK	4928004

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	135
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	2,1
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	58
Länge (I2)	92
Z-Messung h1	50
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	58

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900057769
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,005145
Verpackungsgewicht PL1	2,35
Verpackungsbreite PL1	196

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com