

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C DN20

**1149505**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 70°C (60-80°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C DN20

1149505



### Product code

Item no EAN	7612988876398
Item no GF	350760414
Item no GTIN	07612988876398
Item no RSK	4928001

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	89
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,701
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	40
Länge (I2)	60
Z-Messung h1	32
Z-Messung h2	49
Z-Messung h3	40

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169516
Verpackungshöhe PL1	81
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00232389
Verpackungsgewicht PL1	0,831
Verpackungsbreite PL1	151

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)