


## GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil DN15

**1149541**

- Beschreibung: einschließlich Isolierschale
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Anschluss: Schraubverbindung



### Ausschreibungstexte GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 & DN20
- Werkseinstellung: 58°C, einstellbar von 35 bis 60°C
- Werkseinstellung für thermische Desinfektion: 70°C, einstellbar von 70 bis 75 °C

#### Anwendung

- Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Positionierung im Zirkulationsrücklauf

## GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil DN15

1149541



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
Länge (l1)	110
Länge (l2)	6
Länge (l3)	57
Z-Messung b1	37
Z-Messung d	15
Z-Messung h1	64
Z-Messung h2	57
Z-Messung h3	33

### Product code

Item no EAN	7613263038128
Item no GF	350831421
Item no GTIN	07613263038128
Item no RSK	4883218

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	1,033
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169790
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575
Verpackungsgewicht PL1	1,061
Verpackungsbreite PL1	250

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)