Produktdatenblatt




GF Hycleen AS Uni Controller

1149725

- Der Uni Controller wird mit anderen Hycleen AS-Controllern in Reihe geschaltet. Er ermöglicht den Anschluss von zwei 4–20 mA-Sensorn (externe Hycleen AS Sensor oder Sensor anderer Hersteller) sowie den Anschluss von Thermoantrieben über einen 24 V/230 V-Relaisausgang oder ein IN/OUT-Signal mit 4–20 mA. Die Programmierung erfolgt über die Master-Einheiten.
- Temperatur: Umgebungstemperatur 0–45 °C
- Rohmaterial: Kunststoff
- Anschluss: 2x M12, 2x M8 für externe Sensoren, 1x M12 4–20 mA IN/OUT, 1x RD 24 (24 V/230 V-Relais)





Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Uni Controller

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen


Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Uni Controller

1149725





Product code

Item no EAN	7613263106858
Item no GF	351110645
Item no GTIN	07613263106858
Item no LVI	2022353
Item no RSK	4893519

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	93
Länge der Artikeleinheit	117
Gewicht der Artikeleinheit	0,341
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	125
Z-Messung b	90
Z-Messung h	93

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170970
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungslänge PL1	143
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsbreite PL1	127

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+