



GF iFIT Rohr 20-2.0 5m

1151099

- Beschreibung: in Stangen
- Werkstoff: PE-RT/AL/PE-RT (weiß)



Ausschreibungstexte GF iFIT Rohr

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Rohr 20-2.0 5m

1151099



Product code

Item no EAN	7611205886479
Item no GF	762101006
Item no GTIN	07611205886479
Item no LVI	1749395
Item no RSK	1874507

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,154
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130370
Verpackung GTIN PL2	06414900130387
Verpackung GTIN PL4	06414900208802
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5000
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	45
Verpackungsmenge PL4	3060
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage

Verpackungsvolumen PL1	0,002
Verpackungsband PL2	0,0605
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL1	0,77
Verpackungsgewicht PL2	9,43
Verpackungsgewicht PL4	674,35
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	720

Measurements

Wandstärke_s	2,0
--------------	-----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com