



GF iFit T-Stück 90deg 25/32

1151158

- Werkstoff: PPSU



Ausschreibungstexte GF iFit T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit T-Stück 90deg 25/32

1151158



Product code

Item no EAN	7611205891992
Item no GF	762101181
Item no GTIN	07611205891992
Item no LVI	1749407
Item no RSK	1878670

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	91
Gewicht der Artikeleinheit	0,053
Breite der Artikeleinheit	69
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	6414900547789
Verpackung GTIN PL3	7611205908775
Verpackung GTIN PL4	6414900118705
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungshöhe PL3	225
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	410
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungsmenge PL4	2760
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00105
Verpackungsband PL3	0,02444625
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,268
Verpackungsgewicht PL3	3,7
Verpackungsgewicht PL4	195,2
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL3	265
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	45
Z-Messung h1	54

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com