


GF iFIT Wandscheibe 16/20-1/2" 50

1151286

- für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: bleifreies Messing
- Anschluss: Innengewinde
- bleifreies Messing für Leicht- und Holzbau geeignet



Ausschreibungstexte GF iFIT Wandscheibe

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW

GF iFIT Wandscheibe 16/20-1/2" 50

1151286



Product code

Item no EAN	7611205910952
Item no GF	762101364
Item no GTIN	07611205910952
Item no LVI	1749416

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,181
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205911775
Verpackung GTIN PL2	07611205912666
Verpackung GTIN PL4	06414900118484
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	95
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	255
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0013475

Verpackungsband PL2	0,004723875
Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL1	1,819
Verpackungsgewicht PL2	9,272
Verpackungsgewicht PL4	358,792
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	195
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	36
Z-Messung h1	19
Z	12

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com