



GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 63-16 63

1152023



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 63-16 63

1152023



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (I2)	62
Länge (I3)	62
Z-Messung d2	16
z1	34
Z2	47
Z3	34

Product code

Item no EAN	7611205822866
Item no GF	761066310
Item no GTIN	07611205822866
Item no RSK	1874845

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,257
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132763
Verpackung GTIN PL4	06414900132770
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	360

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00216
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,519
Verpackungsgewicht PL4	120
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com