Produktdatenblatt





GF Instaflex Reduzierbuchse 40-25

1152128

- Aus Polybuten







Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Zertifikat


- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 40-25

1152128







Product code

Item no EAN	7611205819033
Item no GF	761066678
Item no GTIN	07611205819033
Item no RSK	1874749

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,028
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	42
Z-Messung d	25
Z-Messung d1	40
Z Measurement L	42
Z	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133104
Verpackung GTIN PL4	06414900133111
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	7200

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0007
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,288
Verpackungsgewicht PL4	230
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	950

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+