Produktdatenblatt





GF Instaflex Reduzierbuchse 50-20

1152130

- Aus Polybuten







Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Zertifikat


- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 50-20

1152130







Product code

Item no EAN	7611205819040
Item no GF	761066681
Item no GTIN	07611205819040
Item no RSK	1874751

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	54
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	49
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	55
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	50
Z Measurement L	55
Z	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133081
Verpackung GTIN PL4	06414900133098
Verpackungshöhe PL1	64
Verpackungshöhe PL4	904
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3600

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00239936
Verpackungsband PL4	0,86784
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL4	156
Verpackungsbreite PL1	163
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+