


GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° 20-16 20

1152199



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° 20-16 20

1152199



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 20 |
| Länge (I2) | 28 |
| Länge (I3) | 28 |
| Z-Messung d2 | 16 |
| z1 | 13 |
| Z2 | 13 |
| Z3 | 13 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205819668 |
| Item no GF | 761066914 |
| Item no GTIN | 07611205819668 |
| Item no RSK | 1874831 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
| Länge der Artikeleinheit | 60 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,015 |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900065344 |
| Verpackungshöhe PL1 | 32 |
| Verpackungslänge PL1 | 70 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00056 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,16 |
| Verpackungsbreite PL1 | 250 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com