



## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 25-20 25

1152203



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 25-20 25

1152203



### Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (I2)	32
Länge (I3)	32
Z-Messung d2	20
z1	14
Z2	17
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205819699
Item no GF	761066918
Item no GTIN	07611205819699
Item no RSK	1874835

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132909
Verpackung GTIN PL4	06414900132916
Verpackungshöhe PL1	87
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	181
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3600

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002173086
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,26
Verpackungsgewicht PL4	103,8
Verpackungsbreite PL1	138
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)