


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d50

1152328

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d50

1152328



Product code

Item no EAN	7611205823757
Item no GF	761069242
Item no GTIN	07611205823757
Item no LVI	2075290
Item no RSK	1874675

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	79
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	0,29
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	78
Z	29

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130592
Verpackung GTIN PL2	06414900130608
Verpackung GTIN PL4	06414900130615
Verpackungshöhe PL1	79
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	156
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	12
Verpackungsmenge PL4	324

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00141726
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,298
Verpackungsgewicht PL2	3,65
Verpackungsgewicht PL4	124
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com