

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (I2)	72
Länge (I3)	78
Z-Messung d2	25
z1	29
Z2	30
Z3	29

Product code

Item no EAN	7611205814427
Item no GF	761069261
Item no GTIN	07611205814427
Item no LVI	2075295
Item no RSK	1874692

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	79
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	0,246
Breite der Artikeleinheit	112
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190749
Verpackung GTIN PL2	06414900190756
Verpackung GTIN PL4	06414900190763
Verpackungshöhe PL1	79
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	156

Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	16
Verpackungsmenge PL4	432
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001380288
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,251
Verpackungsgewicht PL2	4,3
Verpackungsgewicht PL4	139
Verpackungsbreite PL1	112
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com