

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 63-25 63

1152347



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 63-25 63

1152347



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (I2)	81
Länge (I3)	86
Z-Messung d2	25
z1	36
Z2	39
Z3	36

Product code

Item no EAN	7611205814441
Item no GF	761069263
Item no GTIN	07611205814441
Item no LVI	2075297
Item no RSK	1874694

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190688
Verpackung GTIN PL2	06414900190695
Verpackung GTIN PL4	06414900190701
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	180

Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00234
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,365
Verpackungsgewicht PL2	4
Verpackungsgewicht PL4	127
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com