

GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion d40

1152423

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion d40

1152423



Product code

Item no EAN	7611205814496
Item no GF	761069438
Item no GTIN	07611205814496
Item no LVI	2075398
Item no RSK	1874650

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,113
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	69
Z-Messung h	77
Z	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190534
Verpackung GTIN PL2	06414900190541
Verpackung GTIN PL4	06414900190558
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL2	290
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	390
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	35

Verpackungsmenge PL4	945
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00132
Verpackungsband PL2	0,03393
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,118
Verpackungsgewicht PL2	4,3
Verpackungsgewicht PL4	128,1
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com