

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde MT 50x1 1/2"

1152570

- Muffenschweiß-Übergang auf Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- Dichtung: EPDM, Qualität für Trinkwasser
- Werkstoff: PB, Messing
- Zulassungen: für Heiß- und Kaltwasser
- Betriebsdruck: 16 bar
- Messing: bleiarm



Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde MT 50x1 1/2"

1152570



Product code

Item no EAN	7611205903473
Item no GF	761069673
Item no GTIN	07611205903473
Item no LVI	2075333

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64.6
Länge der Artikeleinheit	140.1
Gewicht der Artikeleinheit	0,489
Breite der Artikeleinheit	64.6
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	138
Z	119

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113342
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001024
Verpackungsgewicht PL1	0,51
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

F 4358 (0)20 129 2641

www.uponor.com