

GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 32x1 1/4"

1152588

- Muffenschweiß-Übergang auf Adapter mit loser Mutter
- Gewinde mit UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Inkl. EPDM-Flachdichtung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter/Flachdichtung

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 32x1 1/4"

1152588



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205903671 |
| Item no GF | 761069691 |
| Item no GTIN | 07611205903671 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 119 |
| Länge der Artikeleinheit | 51 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,289 |
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|-----|
| LÄNGE_L | 118 |
| Z | 110 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900113526 |
| Verpackungshöhe PL1 | 80 |
| Verpackungslänge PL1 | 150 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00096 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,297 |
| Verpackungsbreite PL1 | 80 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com