



## GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 63

**1152701**

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Anschluss: Muffenschweißung
- Dichtung: EPDM, zugelassen für heißes und kaltes Trinkwasser



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 63

1152701



### Product code

Item no EAN	7611205901820
Item no GF	761070309
Item no GTIN	07611205901820

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	206
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	1,492
Breite der Artikeleinheit	91
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	75
Z	47

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128421
Verpackung GTIN PL2	06414900128438
Verpackung GTIN PL4	06414900128445
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	153
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0102
Verpackungsband PL2	0,0102
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,5
Verpackungsgewicht PL2	7,8
Verpackungsgewicht PL4	354,4
Verpackungsbreite PL1	170
Verpackungsbreite PL2	170
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)