Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 2A - Bogen kurz, verzinkt 90° 1/4

1152829

- Short bend 90°, ISO/EN D1





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 2A - Bogen kurz, verzinkt 90°

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 2A - Bogen kurz, verzinkt 90° 1/4

1152829





Product code

Item no EAN	7611205400538
Item no GF	770012202
Item no GTIN	07611205400538
Item no RSK	1305977
Item no VVS	004020402

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,064
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205200534
Verpackung GTIN PL4	06414900069526
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	80
Verpackungsmenge PL4	5760
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	5,24

Verpackungsgewicht PL4	388,64
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	30
Z-Messung d	1/4
Z	20

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+