Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 95 - Winkelverschraubung, flach dichtend, schwarz 1/2

1153093

- Lieferung ohne Dichtungen; a und z2 beinhalten die Dichtungsdicke gemäß Tabelle „Abmessung der Dichtung“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.
- * Innensechskant





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 95 - Winkelverschraubung, flach dichtend, schwarz

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 95 - Winkelverschraubung, flach dichtend, schwarz 1/2

1153093





Product code

Item no EAN	7611205309015
Item no GF	770095104
Item no GTIN	07611205309015
Item no RSK	1261201
Item no VVS	004095104

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	59
Gewicht der Artikeleinheit	0,245
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205509019
Verpackung GTIN PL2	07611205109011
Verpackung GTIN PL4	06414900183765
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	60
Verpackungsmenge PL4	3240

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00488925
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,456
Verpackungsgewicht PL2	14,836
Verpackungsgewicht PL4	826,144
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s1	26
Wandstärke_s2	41
Z Measurement a	58
Z-Messung d	1/2
z1	15
Z2	45

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+