Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, reduziert, verzinkt 2 - 3/4 - 1 1/2

1153445

- Tee, reducing or increasing on the branch, reducing on the run, ISO/EN 81



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, reduziert, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, reduziert, verzinkt 2 - 3/4 - 1 1/2

1153445



Product code

Item no EAN	7611205414696
Item no GF	770130282
Item no GTIN	07611205414696
Item no RSK	1284512
Item no VVS	004130643

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,645
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205214692
Verpackung GTIN PL4	06414900126939
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	9,889

Verpackungsgewicht PL4	542,45
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	40
Z-Messung b	50
z1	16
Z2	35
Z3	19

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+