Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 370 - Einschraubteil, falch dichtend, schwarz 1 1/2

1154512

- * Wird in der Regel nicht als separates Teil geliefert.
- ** Version



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 370 - Einschraubteil, falch dichtend, schwarz

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 370 - Einschraubteil, falch dichtend, schwarz 1 1/2

1154512



Measurements

Innengewinde Rp	empty
Z Measurement a	36
Z-MESSUNG S	54
Z	17

Product code

Item no EAN	7611205342715
Item no GF	770370108
Item no GTIN	07611205342715
Item no RSK	1260970
Item no VVS	004370111

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66
Länge der Artikeleinheit	66
Gewicht der Artikeleinheit	0,263
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205142711
Verpackung GTIN PL4	06414900072892
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	40
Verpackungsmenge PL4	2160

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	10,734
Verpackungsgewicht PL4	588,08
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+