Produktdatenblatt



GF JRG Absperr- und Füllventil DN15

1155768

- Temperatur: max. 65 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Messing
- Anschluss: Klemmverschraubung Cu Ø 10 mm und Schlauchschraube G 3/4"
- Bestehend aus: Dichtkappe



Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- und Füllventil

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Absperr- und Füllventil DN15

1155768



Product code

Item no EAN	7613263016980
Item no GF	350598501
Item no GTIN	07613263016980

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,365
Breite der Artikeleinheit	97.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	36 - 44
Länge (l2)	25
Z-Messung d	G 1/2"
Z-Messung d1	Cu 10
Z-Messung d2	3/4
Z-Messung h	65
Z	26

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455664
Verpackung GTIN PL2	06414900455671
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000315
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,368
Verpackungsgewicht PL2	3,755
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+