

## GF Primofit Kupplung STL NBR 3/4 G

1156396

- \* Flanschkonstruktion



\* Dim. 4

### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL NBR 3/4 G

1156396



\* Dim. 4

### Product code

Item no EAN	7611205012786
Item no GF	775102052
Item no GTIN	07611205012786
Item no LVI	0180302
Item no NOBB	60357385
Item no NRF	1050406
Item no RSK	1540801
Item no VVS	005711406

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,447
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	90
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762780
Verpackung GTIN PL2	07611205062781
Verpackung GTIN PL4	06414900076739
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00023409
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,45515
Verpackungsgewicht PL2	9,317
Verpackungsgewicht PL4	528,118
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)