


GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 50 G

1156428

- inklusive Stützhülse
- *** gemäß EN 1555-2



Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 50 G

1156428



Product code

Item no EAN	7611205012946
Item no GF	775102505
Item no GTIN	07611205012946
Item no LVI	0180311
Item no NOBB	60442280
Item no NRF	1050506
Item no RSK	1540822
Item no VVS	005718450

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	103
Gewicht der Artikeleinheit	0,92
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762940
Verpackung GTIN PL2	07611205062941
Verpackung GTIN PL4	06414900076579
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	103
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000579375
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,932524
Verpackungsgewicht PL2	4,87662
Verpackungsgewicht PL4	288,33748
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com