

GF Primofit Kupplung STL EPDM 1 G

1156470

- * Flanschkonstruktion



* Dim. 4

Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL EPDM 1 G

1156470



* Dim. 4

Product code

Item no EAN	7611205015282
Item no GF	775106053
Item no GTIN	07611205015282

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,5626
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	96
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205765286
Verpackung GTIN PL2	07611205065287
Verpackung GTIN PL4	06414900074810
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	96
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000334176
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,57075
Verpackungsgewicht PL2	8,77525
Verpackungsgewicht PL4	498,8635
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com