

GF Primofit Kupplung STL EPDM 1 1/2 G

1156472

- * Flanschkonstruktion



Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL EPDM 1 1/2 G

1156472



* Dim. 4

Product code

Item no EAN	7611205015305
Item no GF	775106055
Item no GTIN	07611205015305

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,86
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	100
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205765309
Verpackung GTIN PL2	07611205065300
Verpackung GTIN PL4	06414900074797
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0005625
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,872524
Verpackungsgewicht PL2	4,48262
Verpackungsgewicht PL4	347,74864
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com