

GF Primofit Kupplung STL FKM 3/8 B

1156485

- * Flanschkonstruktion



Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL FKM

Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL FKM 3/8 B

1156485



Product code

Item no EAN	7611205015749
Item no GF	775107050
Item no GTIN	07611205015749

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,3232
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	85
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205765743
Verpackung GTIN PL2	07611205065744
Verpackung GTIN PL4	06414900074407
Verpackungshöhe PL1	43
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000157165
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,33135
Verpackungsgewicht PL2	8,49775
Verpackungsgewicht PL4	483,8785
Verpackungsbreite PL1	43
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com