


GF Primofit Lange Kupplung STL NBR 1 1/4 G

1156512

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Lange Kupplung STL NBR

Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Lange Kupplung STL NBR 1 1/4 G

1156512



Product code

Item no EAN	7611205013059
Item no GF	775152054
Item no GTIN	07611205013059
Item no LVI	0180358
Item no NOBB	60394440
Item no NRF	1050539
Item no RSK	1540875
Item no VVS	005731410

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	74
Länge der Artikeleinheit	229
Gewicht der Artikeleinheit	1,42
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763053
Verpackung GTIN PL2	07611205063054
Verpackung GTIN PL4	06414900076470
Verpackungshöhe PL1	74
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	229
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001254004
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,432524
Verpackungsgewicht PL2	7,37662
Verpackungsgewicht PL4	423,33748
Verpackungsbreite PL1	74
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com