


GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM 2 G

1156518

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM 2 G

1156518



Product code

Item no EAN	7611205016579
Item no GF	775156056
Item no GTIN	07611205016579

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	94
Länge der Artikeleinheit	234
Gewicht der Artikeleinheit	2,586
Breite der Artikeleinheit	94
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766573
Verpackung GTIN PL2	07611205066574
Verpackung GTIN PL4	06414900073912
Verpackungshöhe PL1	94
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungsmenge PL4	216
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002067624
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,5896
Verpackungsgewicht PL2	10,5724
Verpackungsgewicht PL4	595,9096
Verpackungsbreite PL1	94
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com