

GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R NBR 3 - R3 MT G

1156547

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- * Flanschkonstruktion



Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R NBR 3 - R3 MT G

1156547



Product code

Item no EAN	7611205014315
Item no GF	775202058
Item no GTIN	07611205014315
Item no LVI	0180362
Item no NOBB	60533457
Item no NRF	1050749
Item no RSK	1541088
Item no VVS	005821414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	132
Länge der Artikeleinheit	186
Gewicht der Artikeleinheit	3,22
Breite der Artikeleinheit	132
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205764319
Verpackung GTIN PL2	07611205064310
Verpackung GTIN PL4	06414900075305
Verpackungshöhe PL1	132
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	186
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	108

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,003240864
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	3,2236
Verpackungsgewicht PL2	6,6612
Verpackungsgewicht PL4	384,7048
Verpackungsbreite PL1	132
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com