

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R EPDM 2 - R2 MT G

**1156587**

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- \* Flanschkonstruktion



### Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R EPDM 2 - R2 MT G

1156587



### Product code

Item no EAN	7611205017255
Item no GF	775206056
Item no GTIN	07611205017255

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	106
Gewicht der Artikeleinheit	1,184
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	106
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205767259
Verpackung GTIN PL2	07611205067250
Verpackung GTIN PL4	06414900073578
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	924
Verpackungslänge PL1	106
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000976896
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,88704
Verpackungsgewicht PL1	1,196524
Verpackungsgewicht PL2	6,19662
Verpackungsgewicht PL4	471,15664
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)