


## GF Primofit PRIMOFIT-Adapter mit Außengewinde PE EPDM 50 - R1 1/2 MT

1156595

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse
- \*\*\* gemäß EN 1555-2



### Ausschreibungstexte GF Primofit PRIMOFIT-Adapter mit Außengewinde PE EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit PRIMOFIT-Adapter mit Außengewinde PE EPDM 50 - R1 1/2 MT

1156595



### Status

Item Available From date

2025-12-31

### Product code

Item no EAN

7611205017170

Item no GF

775206205

Item no GTIN

07611205017170

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

75

Länge der Artikeleinheit

96

Gewicht der Artikeleinheit

0,664

Breite der Artikeleinheit

75

Item\_UOM

St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

07611205767174

Verpackung GTIN PL2

07611205067175

Verpackung GTIN PL4

06414900073646

Verpackungshöhe PL1

75

Verpackungshöhe PL2

100

Verpackungshöhe PL4

508

Verpackungslänge PL1

96

Verpackungslänge PL2

260

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

5

Verpackungsmenge PL4

360

Verpackungstyp PL1

Plastic\_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium\_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00054
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,676524
Verpackungsgewicht PL2	3,50262
Verpackungsgewicht PL4	277,18864
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)