


GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156630

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- * Flanschkonstruktion



Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR

Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156630



Product code

Item no EAN	7611205013493
Item no GF	775212054
Item no GTIN	07611205013493
Item no LVI	0180324
Item no NOBB	60298445
Item no NRF	1050696
Item no RSK	1540841
Item no VVS	005811410

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,52
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763497
Verpackung GTIN PL2	07611205063498
Verpackung GTIN PL4	06414900076098
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	72
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	810

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000332928
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,52815
Verpackungsgewicht PL2	8,13625
Verpackungsgewicht PL4	464,3575
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com