


GF Primofit Übergangsstück mit IG PE SDR11 - Rp NBR 32 - Rp1 FT G

1156638

- für Stahlrohre nach EN 10255-1
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- inklusive Stützhülse



Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit IG PE SDR11 - Rp NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit Übergangsstück mit IG PE SDR11 - Rp NBR 32 - Rp1 FT G

1156638



Product code

Item no EAN	7611205013547
Item no GF	775212203
Item no GTIN	07611205013547
Item no NOBB	60422574
Item no NRF	1050519
Item no RSK	1540931
Item no VVS	005812432

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	68
Gewicht der Artikeleinheit	0,414
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	68
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763541
Verpackung GTIN PL2	07611205063542
Verpackung GTIN PL4	06414900076043
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	68
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000236708
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,42215
Verpackungsgewicht PL2	4,4355
Verpackungsgewicht PL4	264,517
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com