


GF Primofit Adapter mit Innengewinde PE SDR11 - Rp NBR 40 - Rp1 1/4 FT G

1156639

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- inklusive Stützhülse
- *** gemäß EN 1555-2



Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde PE SDR11 - Rp NBR

Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Innengewinde PE SDR11 - Rp NBR 40 - Rp1 1/4 FT G

1156639



Product code

Item no EAN	7611205013554
Item no GF	775212204
Item no GTIN	07611205013554
Item no NOBB	60434147
Item no NRF	1050521
Item no RSK	1540932
Item no VVS	005812440

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,56
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763558
Verpackung GTIN PL2	07611205063559
Verpackung GTIN PL4	06414900076036
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00032368
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,572524
Verpackungsgewicht PL2	2,98262
Verpackungsgewicht PL4	239,74864
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com