


GF Primofit Übergangsstück mit IG PE SDR11 - Rp NBR 63 - Rp2 FT G

1156641

- für Stahlrohre nach EN 10255-1
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- inklusive Stützhülse



Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit IG PE SDR11 - Rp NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit Übergangsstück mit IG PE SDR11 - Rp NBR 63 - Rp2 FT G

1156641



Product code

Item no EAN	7611205013578
Item no GF	775212206
Item no GTIN	07611205013578
Item no NOBB	60384384
Item no NRF	1050523
Item no RSK	1540934
Item no VVS	005812463

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	83
Gewicht der Artikeleinheit	1,216
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	83
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763572
Verpackung GTIN PL2	07611205063573
Verpackung GTIN PL4	06414900076012
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	83
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5

Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000764928
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,228524
Verpackungsgewicht PL2	6,35662
Verpackungsgewicht PL4	368,25748
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com