


## GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp EPDM 2 - Rp2 FT G

**1156673**

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- \* Flanschkonstruktion



### Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp EPDM 2 - Rp2 FT G

1156673



### Product code

Item no EAN	7611205018061
Item no GF	775216056
Item no GTIN	07611205018061

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	83
Gewicht der Artikeleinheit	1,15
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	83
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205768065
Verpackung GTIN PL2	07611205068066
Verpackung GTIN PL4	06414900073097
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	83
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000764928
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,162524
Verpackungsgewicht PL2	6,02662
Verpackungsgewicht PL4	350,43748
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)