


GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR 1/2 G

1156711

für Stahlrohr EN 10255-1



Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR 1/2 G

1156711



Product code

Item no EAN	7611205013349
Item no GF	775302051
Item no GTIN	07611205013349
Item no LVI	0180328
Item no NOBB	60573230
Item no NRF	1050563
Item no RSK	1540844
Item no VVS	005771404

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	78
Gewicht der Artikeleinheit	0,52
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	110
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763343
Verpackung GTIN PL2	07611205063344
Verpackung GTIN PL4	06414900076180
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	78
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0003861
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,52815
Verpackungsgewicht PL2	2,76075
Verpackungsgewicht PL4	223,774
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com