

GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR 1 1/4 G

1156714

für Stahlrohr EN 10255-1



Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR 1 1/4 G

1156714



Product code

Item no EAN	7611205013370
Item no GF	775302054
Item no GTIN	07611205013370
Item no LVI	0180331
Item no NOBB	60348259
Item no NRF	1050569
Item no RSK	1540847
Item no VVS	005771410

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	99
Gewicht der Artikeleinheit	1,26
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	130
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763374
Verpackung GTIN PL2	07611205063375
Verpackung GTIN PL4	06414900076159
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	99
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00087516
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,272524
Verpackungsgewicht PL2	6,57662
Verpackungsgewicht PL4	380,13748
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com